CMRM
Attrezzature per ceramiche

Forno Hobby

Forno Hobby

ITA

La costruzione dei forni è realizzata in lamiera d'acciaio stampata e verniciata a fuoco, con la porta a bandiera ad ampio raggio di apertura.
Lo scarico dei vapori ed il raffreddamento sono facilitati da un camino (due camini per il modello FBL500) ad apertura manuale, posto sulla volta del forno. L'isolamento interno della camera di cottura è interamente realizzato in pannello di fibra ad alta densità, per consentire il minimo assorbimento d'energia. Le resistenze elettriche sono costruite in Kanthal per temperature fino a 1300°C.

L'intero ciclo di cottura del forno è controllato da un microprocessore eliminando così pericolosi sbalzi termici che possono compromettere il risultato finale.
Il forno dispone, inoltre, di sicurezze di tipo elettromeccanico ed elettronico per la protezione dell'utente e dello stesso macchinario, come prescritto dalle normative vigenti.

Ogni forno è corredato di manuale d'installazione, uso e manutenzione, per consentire un immediato utilizzo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità.

Hobby Oven

ENG

Our ovens are made with hot-painted steel plates, with large radius opening door. Cooling and smoke discharge are granted by the top manual openable chimney (two chimneys on FBL500 model).
The internal chamber is completely realized with high density fiber plates, granting minimal power consumption.
Resistors are made in Kanthal for operation up to 1300°C.

A microprocessor controls the entire burning cycle, avoiding dangerous temperature jumps and avoiding final result's risks.

As prescribed, oven is equipped with electromechanics and electronics surges. Each oven is provided of its own manual, describing installation and use.
All of our products report CE brand.

Four hobby

FRA

La construction des fours est en tole d'acier pliée et vernie avec peinture a haute résistance cuite eue four, avec une porte à large rayon d'ouverture. La décharge des vapeurs et le refroidissement sont facilités par une cheminée placée sur la voute du four.

L'isolation intérieure de la chambre de cuite est entièrement réalisée en panneaux de fibre à haute densité pour avoir le minimum absorbement d'énergie.

Les résistances électrique utilisées sont de type Kantal pour température jusqu'a 1300° C.

Tout le cycle de cuisson du four est controlé par un microprocesseur on éliminant les dangereux écarts de température qui peuvent compromettre le résultat final.

Le four est équipé de sécurités du type électromécaniques et électronique pour la protection de l'opérateur et de la meme machine, comme prescrit des normes de sécurité.

Tous les fours sont équipés du manuel d'installation, d'use et manutention pour consentir l'immédiat utilisation.

Tous nos produits sont assujettis à marquage "CE" et ont la relative déclaration de conformité.

Forno Hobby

ESP

La construcciòn de los hornos ha sida realizada en lamina de acero estampada y barnizada a fuego, con la puerta a bandera y amplio àngulo de apertura. La salida del vapor y enfriamiento son facilitados por una chimenca de apertura manual, situada detràs del horno. El aislamiento interno del espacio de cocciòn està interamente realizado en panel de fibra de alta densidad que permite el minimo absorbimiento de energia.

Las resistencìas elèctricas son de kanthal, para temperaturas hasta 1300°C.

Todo el proceso de cocciòn del horno viene controlado por un microprocesador eliminando asì peligrosos cambios tèrmicos que pueden afectar al resultado final.

El horno dispone, ademàs, de seguros de tipo electromecànico y elecrtònico para la protecciòn del usuario y de la màquina misma, como prescrito en la normativa vigente.

Cada horno se acompaña de manual de instalaciòn, uso y mantenimento, para consentir su immediata utilizaciòn.

Todos nuestros productos estàn sujetos a marca CE y correspondiente declaraciòn de conformidad.

Hobby Ofen

DEU

Der Schmelzöfenaufbau wird mit stählernem Blech gemacht, durch das feuer gedruckt und lackiert wird. Die Ofen haben gin sehr größes tür, das eine weite öffnung hat.

Der Auslaß der Dämpfen und das Abküklen sind bei einem Kamin erleichtert, der eine handgemachte Öffnung hat.

Die interne Isolierung des Ofens ist völlig mit aüßert dichter faser gemacht, so daß die geringste Energieaufnahme erläubt werden kann. Die elektrische Steckdosen sind mit kantal gemacht; dieses material ist für eine temperatur bis 1300°C wirksam.

Der ganze Brennenkreislauf des Ofens wird bei einem kleinen Gerät kontrolliert, si daß gefährliche thermische Veränderunge, die das endliche Ergebnis Beschädigen könnten, entfernen werden können.

Der Ofen hat auch, nach dem gesetz, elektromechanische und elektronische Sicherungen für den Benutzerschutz.

Veder Ofen hat ein Handbuch für die Installation und die Wartung, so daß man ihn sofort benutzen kann. Alle unsere Artikel haben die CE Markierung und seine Rechtmäßigkeitdeklaration.

SPECIFICHE TECNICHE:

Mod.	Capacità	Dimens. est.			Dimens. int.			Temp Max	Potenza	Tensione	Peso
	Litri	L	H	P	L1	H1	P1	C°	Kw	Volt	Kg
FBL40	40	570	710	705	300	380	350	1100	2,4	230 Vac	65
FBL70	70	655	760	780	400	430	400	1100	2,8	230 Vac	80
FBL85	85	835	760	3040	450	420	450	1100	3	230 Vac	85
FBL100	100	705	980	780	400	600	400	1100	4,5	230/400 Vac	120
FBL150	150	805	980	900	500	600	500	1100	5,8	230/400 Vac	150
FBL270	270	1095	1630	1130	600	630	720	1100	8	400 Vac	250
FBL500	500	1135	1950	1380	600	950	850	1100	15	400 Vac	700

*dimensioni espresse in millimetri

CMRM snc
Via Amendola, 5/B
50058 Signa (FI) - Italy
Tel. +39 055 8734642
Fax +39 055 876324
E-mail: cmrmsnc@virgilio.it
www.cmrm.it